

BARRO

MÁRMOL, PIEDRA GRANITO, AGLOMERADOS

CEMENTO

MOSAICO HIDRÁULICO

GRES EXTRUSIONADO



PARA QUÉ SIRVE

- Protege contra las manchas sin cambiarle el tono ni la textura, ni el color del material. Está indicado para todo tipo de superficies interiores y exteriores de piedra natural, mármol, granito, mosaico hidráulico, gres extrusionado, barro y todo tipo de derivados del cemento (piedra artificial).

Envases

Latas de 1 litro: cajas de 12 unidades.
Latas de 5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

Siempre que se emplee en interiores, se aconseja ventilar bien el local.

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C. El producto se aplica con temperatura del material entre 5° y 30° C.

COMPOSICIÓN

Mezcla de resinas de síntesis dispersas en disolvente hidrocarbúrico desaromatizado.

LAS VENTAJAS

- Protege contra todo tipo de manchas orgánicas (grasas, comidas, bebidas, etc.).
- No altera ni el color ni la tonalidad ni la textura del material.
- No crea películas superficiales.
- No altera la resistencia a las heladas en materiales exteriores: comprobado por el Centro Cerámico di Bologna.
- Ideal para encimeras: está certificado "como producto idóneo ya que después de una correcta aplicación no representa peligro de toxicidad por contacto con alimentos".

RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Barro y extrusionado 5/10 m²

Piedra, piedra artificial, hidráulico 10/20 m²

"El rendimiento es orientativo y hace referencia a una sola aplicación"

ETIQUETADO

Símbolo
Cruz de San Andrés

Frases de riesgo

Inflamable. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Nocivo: si se inhala puede causar daño pulmonar. La exposición repetida puede causar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases de seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. No respirar los humos/vapores/aerosoles. En caso de incendio utilizar tierra, arena, polvo químico o espuma. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene: aguarras mineral desaromatizado.

Imprimación fijadora (repelente al agua). Valor límite de la UE para este producto (Cat: 1/h): 750 g/l (2010). Este producto contiene como máximo 740 g/l.



NOCIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido transparente

Color: incoloro

Olor: disolvente hidrocarbúrico característico

Densidad: 0,785 kg/litro

Punto de inflamabilidad: 40°C

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoya en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

CÓMO SE USA

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

Con suelo completamente limpio y seco, aplicar con una brocha grande, una mano del impermeabilizante antimancha FilaFob. Para conseguir un resultado óptimo se aconseja la aplicación previa de Hydrorep (en piedra natural, hidráulico, piedra artificial) o Fila ES/82 (en gres extrusionado y barro cocido).

En pavimentos interiores se recomienda la aplicación de una cera líquida de acabado (FilaMatt, FilaSatin, FilaLongLife) que facilita el mantenimiento.

Mantenimiento:

Solución diluida de FilaCleaner.



24 horas